



Plaque constituée d'une âme en ciment allégé par des billes de PSE, très haute dureté, parfaitement adaptée aux locaux à très forte hygrométrie.

LES + PRODUITS

- + Insensible à l'eau et à l'humidité, matériau imputrescible et inaltérable
- + Très haute dureté (empreinte de billage inférieure ou égale à 13 mm)
- + Technique de jointoiement efficace, installation rapide et découpe au cutter

CARACTÉRISTIQUES

Ouvrages	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Habillage de mur
Plaque par destination	Plaques pièces humides
Couleur du parement	Gris
Largeur de l'UC (*) (m)	1,20
Épaisseur arrondie (mm)	13
Épaisseur réelle (mm)	12,50
Poids au m ²	13,50
Aspect	Brut
Composant principal	Ciment
Pare vapeur	Non
Perméance	1
Dureté superficielle	THD
Réaction au feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique (m ² .K/W)	0,04
Norme européenne	EN 12467
N° ATEC	9/15-1011
N° DoP	PL530
Étiquetage sanitaire	A
Produits de finition associés	Enduit Aquaroc® Promix Finish
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	Joint PU ou enduit+bande

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Résistance thermique	Conditionnement de vente
Aquaroc® 13 120/250	3496250201873	0,01	2,50	1,20	0,04	Palette de 15 plaques
Aquaroc® 13 120/260	3496250313323	0,01	2,60	1,20	0,04	Palette de 15 plaques
Aquaroc® 13 120/300	3496250201897	0,01	3,00	1,20	0,04	Palette de 15 plaques

UC : unité consommateur