



Plaque de plâtre décorative et acoustique à perforations hexagonales, à cintrer, de seulement 6,5 mm d'épaisseur et de type de bord B1 (2 bords amincis).

LES + PRODUITS

- + Plaque de faible épaisseur, facile à cintrer
- + Excellente absorption acoustique
- + Élégance du motif à perforations linéaires
- + Qualité de la finition des joints

CARACTÉRISTIQUES

Destination	Pièces sèches
Usage	Plafonds, Murs
Type de produit	Plaque
Couleur	À peindre
Largeur de l'UC (*) (m)	1,20
Épaisseur réelle (mm)	6,50
Épaisseur arrondie (mm)	7
Poids au m ²	6,50
Aspect	Lisse
Composant principal	Plâtre
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique alpha w	0,70
Taux de perforation	15
Forme de la perforation	Hexagonale
Voile acoustique	blanc
Étiquetage sanitaire	A+
Marque commerciale	Gyptone®
Produits de finition associés	Enduit et bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande

CONDITIONNEMENT

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Conditionnement de vente
Gyptone® Crv Activ'Air® Sxt 63 7 120/240	3496250252639	0,01	2,40	1,20	Palette de 20 plaques

UC : unité consommateur