



Plaque de plâtre lisse, à perforations rondes et aléatoires, de bord droit déjà poncé et primarisé, permettant la neutralisation du formaldéhyde dans l'air ambiant.

LES + PRODUITS

- + Plaque décorative et acoustique
- + Perforations élégantes sur pleine surface, rondes et aléatoires
- + Qualité de finition des joints
- + Améliore la qualité de l'air intérieur avec Activ'Air® qui permet de réduire jusqu'à 80%* de la concentration de formaldéhyde dans l'air ambiant.
- + (*) Pour un rapport surface Activ'Air®/volume égal à 1,3

CARACTÉRISTIQUES

Destination	Pièces sèches
Usage	Plafonds, Murs
Type de produit	Plaque
Largeur de l'UC (*) (m)	1,20
Épaisseur réelle (mm)	12,50
Épaisseur arrondie (mm)	13
Poids au m²	10
Aspect	Lisse
Composant principal	Plâtre
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique alpha w	0,50
Forme de la perforation	Ronde
Voile acoustique	noir
N° DoP	PLF001
Étiquetage sanitaire	A+
Marque commerciale	Rigitone™
Produits de finition associés	Enduit
Mode de pose	A visser

Traitement des joints

Sans bande

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Conditionnement de vente
Rigitone®Activ'Air®8-15-2SuperBT 120/196	3496250268432	0,01	1,96	1,20	Palette de 20 plaques

UC : unité consommateur