



Vous êtes ici :

Isoler les parois verticales ▶ Isoler les façades ▶ Isoler les façades ventilées



ROCKGLACE

Panneau semi-rigide mono densité revêtu d'un voile de verre noir.

LES + PRODUIT

- Revêtement voile de verre noir pour toutes les applications derrière un parement perforé ou ajouré ;
- Admis en ERP Euroclasse A1 incombustible.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu (Euroclasse).....	A1
Conductivité thermique (W/m.K)	0,035
Dimensions (Lxl en mm).....	1350 x 600
Potentiel calorifique (MJ/m ² /cm).....	0*
Masse volumique nominale (kg/m ³)	39
Critère de semi-rigidité	Certifié ACERMI
Tolérance épaisseur	T3
Stabilité dimensionnelle.....	DS(70,90)
Absorption d'eau à long terme	WL(P)
Absorption d'eau à court terme	WS
Transmission de vapeur d'eau	MU1

** De par son Euroclasse A1, le produit ROCKGLACE est à dissocier du terme «Matériau Combustible» comme défini par le règlement de sécurité contre l'incendie applicable à la façade. À ce titre, le produit ROCKGLACE est exonéré de calcul dans l'évaluation globale de la masse combustible mobilisable de la façade. Sa masse combustible mobilisable est à considérer comme nulle.*

DIPLÔMES

ACERMI ■ 02/015/029
 KEYMARK ■ 008-SDG5-029
 DoP ■ CPR-DoP-FR-019

Pour toute commande, nous consulter.