



Plaque de plâtre décorative et acoustique sans perforations, à cintrer, de seulement 6,5 mm d'épaisseur et de type de bord B1 (2 bords amincis).

LES + PRODUITS

- + Plaque de faible épaisseur, facile à cintrer
- + Excellente absorption acoustique
- + Qualité de la finition des joints

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Destination | Pièces sèches |
| Usage | Plafonds, Murs |
| Type de produit | Plaque |
| Couleur | À peindre |
| Largeur de l'UC (*) (m) | 1,20 |
| Épaisseur réelle (mm) | 6,50 |
| Épaisseur arrondie (mm) | 7 |
| Poids au m² | 6,50 |
| Aspect | Lisse |
| Composant principal | Plâtre |
| Classement à l'humidité | Non applicable |
| Réaction au feu (Euroclasse) | A2-s1, d0 |
| Voile acoustique | blanc |
| Étiquetage sanitaire | A+ |
| Marque commerciale | Gyptone® |
| Produits de finition associés | Enduit et bande |
| Mode de pose | A visser |
| Traitement des joints | avec bande |

CONDITIONNEMENT

| Nom | Code EAN de l'UC (*) | Épaisseur de l'UC (*) (m) | Longueur de l'UC (*) (m) | Largeur de l'UC (*) (m) | Conditionnement de vente |
|--|----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Gyptone® Crv Activ'Air® Bas 31 7 120/240 | 3496250252653 | 0,01 | 2,40 | 1,20 | Palette de 20 plaques |

UC : unité consommateur