



Trappe de visite pour plaque Gyptone® Activ'Air® Line 6. Le système est composé : d'une trappe de 510 x 510 mm avec décor correspondant, permettant le passage d'un homme ; d'un cadre support en plaque de plâtre de 600 x 600 mm.

LES + PRODUITS

- + Solution esthétique et économique
- + Trappe totalement dissimulée dans la plaque
- + Facile à installer

CARACTÉRISTIQUES

Destination	Pièces sèches
Usage	Plafonds
Type de produit	Trappe de visite
Couleur	Blanc (NCS 0500 - équivalent RAL 9010)
Largeur de l'UC (*) (m)	0,60
Épaisseur réelle (mm)	12,50
Épaisseur arrondie (mm)	18,50
Aspect	Lisse
Composant principal	Plâtre
Classement à l'humidité	Non applicable
Humidité relative	90% HR à 20°C
Réaction au feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique alpha w	0,55
Taux de perforation	0,13
Forme de la perforation	Linéaire
Voile acoustique	blanc
Étiquetage sanitaire	A+
Marque commerciale	Gyptone®
Produits de finition associés	Peinture
Mode de pose	A emboîtement horizontal

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Conditionnement de vente
Gyptone® Acc Activ'Air® Line 6 13 60/60	3496250197183	0,01	0,60	0,60	Palette de 24 pièces

UC : unité consommateur