



Dalle en plaque de plâtre peinte lisse et pleine, de bord A (franc), permettant la neutralisation du formaldéhyde dans l'air ambiant.

LES + PRODUITS

- + Dalle décorative de finition très soignée
- + Absorption acoustique performante
- + Améliore la qualité de l'air intérieur grâce à la technologie exclusive Activ' Air®

CARACTÉRISTIQUES

Destination	Pièces sèches
Usage	Plafonds
Type de produit	Dalle pour plafond démontable
Couleur	Blanc (NCS 0500 - équivalent RAL 9010)
Largeur de l'UC (*) (m)	0,60
Épaisseur réelle (mm)	10
Épaisseur arrondie (mm)	10
Poids au m²	7,60
Aspect	Lisse
Composant principal	Plâtre
Classement à l'humidité	Non applicable
Humidité relative	90% HR à 20°C
Réaction au feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique alpha w	0,15
Voile acoustique	blanc
Étiquetage sanitaire	A+
Marque commerciale	Gyptone®
Produits de finition associés	Ossatures et accessoires de montage
Mode de pose	A emboîtement horizontal

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Conditionnement de vente
Gyptone® Activ'Air® Base 31 A 10 60/60	3496250247536	0,01	0,60	0,60	Carton de 8 dalles

UC : unité consommateur