



Plaque de plâtre décorative et acoustique à perforations linéaires et 4 bords amincis, permettant la neutralisation du formaldéhyde dans l'air ambiant. Dimensions : 1200 x 2400 mm.

LES + PRODUITS

- + Performances acoustiques élevées
- + Élégance des perforations carrées
- + Joints de finition soignée et invisibles
- + Améliore la qualité de l'air intérieur avec Activ'Air® : élimine jusqu'à 60% de formaldéhyde présents dans l'air intérieur

CARACTÉRISTIQUES

Destination	Pièces sèches
Usage	Plafonds, Murs
Type de produit	Plaque
Couleur	À peindre
Largeur de l'UC (*) (m)	1,20
Épaisseur réelle (mm)	12,50
Épaisseur arrondie (mm)	13
Poids au m ²	7,80
Aspect	Lisse
Composant principal	Plâtre
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique alpha w	0,55
Taux de perforation	13
Forme de la perforation	Linéaire
Voile acoustique	blanc
Étiquetage sanitaire	A+
Marque commerciale	Gyptone®
Produits de finition associés	Enduit et bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande

CONDITIONNEMENT

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Conditionnement de vente
Gyptone® Activ'Air® Line 6 13 120/240	3496250247819	0,01	2,40	1,20	PaLETTE de 20 plaques

UC : unité consommateur