



Plaque de plâtre à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages.

LES + PRODUITS

- + Plaque de plâtre de forte épaisseur pour ouvrages avec performances élevées
- + Bénéficie de la marque de qualité NF Plaques de plâtre

CARACTÉRISTIQUES

Ouvrages	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique, Habillage de mur, Plafond
Plaque par destination	Plaques standard
Couleur du parement	Ivoire
Largeur de l'UC (*) (m)	1,20
Épaisseur arrondie (mm)	18
Épaisseur réelle (mm)	18
Poids au m²	14
Aspect	Lisse
Composant principal	Plâtre
Type de plaque	A
Pare vapeur	Non
Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Dureté superficielle	Standard
Réaction au feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique (m².K/W)	0,05
Norme européenne	EN 520
N° DTU	25.41
N° DoP	PL001
Étiquetage sanitaire	A+
Produits de finition associés	Enduit et bande
Mode de pose	A visser

Traitement des joints

avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Résistance thermique	Conditionnement de vente
Placoplatre® BA 18 NF 120/250	3496250077393	0,02	2,50	1,20	0,05	Pile de 34 plaques
Placoplatre® BA 18 NF 120/260	3496250077409	0,02	2,60	1,20	0,05	Pile de 34 plaques
Placoplatre® BA 18 NF 120/280	3496250077416	0,02	2,80	1,20	0,05	Pile de 34 plaques
Placoplatre® BA 18 NF 120/300	3496250077423	0,02	3,00	1,20	0,05	Pile de 34 plaques

UC : unité consommateur