



Plaque de plâtre lisse et à perforations rondes et régulières, de bord droit, tissu noir.

LES + PRODUITS

- + Plaque décorative et acoustique
- + Perforations élégantes sur pleine surface, rondes et régulières
- + Qualité de finition des joints

CARACTÉRISTIQUES

Destination	Pièces sèches
Usage	Plafonds, Murs
Type de produit	Plaque
Largeur de l'UC (*) (m)	1,20
Épaisseur réelle (mm)	12,50
Épaisseur arrondie (mm)	13
Poids au m²	9,50
Aspect	Lisse
Composant principal	Plâtre
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique alpha w	0,70
Voile acoustique	noir
N° DoP	PLF001
Étiquetage sanitaire	A+
Marque commerciale	Rigitone™
Produits de finition associés	Enduit
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	Sans bande

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Conditionnement de vente
Rigitone® A'A® 15/30 BT 12,5 120/201 P20	3496250255852	0,01	2,01	1,20	Palette de 20 plaques

UC : unité consommateur