



Plaque de plâtre lisse et à perforations rondes et régulières, de bord droit déjà poncé et primarisé, permettant la neutralisation du formaldéhyde dans l'air ambiant.

LES + PRODUITS

- + Plaque décorative et acoustique
- + Perforations élégantes sur pleine surface, rondes et régulières
- + Qualité de finition des joints
- + Améliore la qualité de l'air intérieur avec Activ'Air® : élimine jusqu'à 80% des COV (Composés organiques volatiles, fam

CARACTÉRISTIQUES

Destination	Pièces sèches
Usage	Plafonds, Murs
Type de produit	Plaque
Largeur de l'UC (*) (m)	1,19
Épaisseur réelle (mm)	12,50
Épaisseur arrondie (mm)	13
Poids au m ²	10
Aspect	Lisse
Composant principal	Plâtre
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Coefficient d'absorption acoustique alpha w	0,75
Voile acoustique	noir
N° DoP	PLF001
Étiquetage sanitaire	A+
Marque commerciale	Rigitone™
Produits de finition associés	Enduit
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	Sans bande

CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Conditionnement de vente
Rigitone® Activ'Air® 8/18 BT 1,188/1,998	3496250268418	0,01	2,00	1,19	Palette de 20 plaques

UC : unité consommateur