



Plaque de plâtre décorative et acoustique à perforations carrées, à cintrer, de seulement 6,5 mm d'épaisseur et de type de bord B1 (2 bords amincis).

### LES + PRODUITS

- + Plaque de faible épaisseur, facile à cintrer
- + Excellente absorption acoustique
- + Élégance du motif à perforations linéaires
- + Qualité de la finition des joints

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Destination</b>	Pièces sèches
<b>Usage</b>	Plafonds, Murs
<b>Type de produit</b>	Plaque
<b>Couleur</b>	À peindre
<b>Largeur de l'UC (*) (m)</b>	1,20
<b>Épaisseur réelle (mm)</b>	6,50
<b>Épaisseur arrondie (mm)</b>	7
<b>Poids au m<sup>2</sup></b>	6,50
<b>Aspect</b>	Lisse
<b>Composant principal</b>	Plâtre
<b>Classement à l'humidité</b>	Non applicable
<b>Réaction au feu (Euroclasse)</b>	A2-s1, d0
<b>Coefficient d'absorption acoustique alpha w</b>	0,70
<b>Taux de perforation</b>	16
<b>Forme de la perforation</b>	Carrée
<b>Voile acoustique</b>	blanc
<b>Étiquetage sanitaire</b>	A+
<b>Marque commerciale</b>	Gyptone®
<b>Produits de finition associés</b>	Enduit et bande
<b>Mode de pose</b>	A visser
<b>Traitement des joints</b>	avec bande

## CONDITIONNEMENT

# CONDITIONNEMENT

Nom	Code EAN de l'UC (*)	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Longueur de l'UC (*) (m)	Largeur de l'UC (*) (m)	Conditionnement de vente
Gyptone® Crv Activ'Air® Qat 41 7 120/240	3496250252615	0,01	2,40	1,20	Palette de 20 plaques

UC : unité consommateur