



Vous êtes ici : Isoler les toitures ► Isoler les combles aménagés ► **Sous chevrons**



ROCKPLUS KRAFT NOUVEAUTÉ

Panneau mono-densité revêtu d'un kraft polyéthylène.

LES + PRODUIT

- Confort de pose : douceur au toucher ;
- Performance thermique été / hiver : $\lambda 33$;
- Étiquetage sanitaire A+ ;
- S'adapte à de nombreuses configurations ;
- Forte capacité d'absorption des bruits.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu (Euroclasse).... **Performance non déterminée**
 Conductivité thermique (W/m.K) **0,033**
 Masse volumique nominale (kg/m³) **50**
 Critère de semi-rigidité **Certifié ACERMI**
 Longueur (mm)..... **1350**
 Largeur (mm) **600**
 Tolérance épaisseur **T3**
 Stabilité dimensionnelle..... **DS(70,90)**
 Absorption d'eau à court terme **WS**
 Transmission de vapeur d'eau **MU1**
 Étiquetage sanitaire **A+**

DIPLÔMES

ACERMI ■ 18/015/1331
 KEYMARK ■ 008-SDG5-1331
 DoP ■ CPR-DoP-FR-102

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m ² /colis	Nombre de colis/palette	Nombre de pièces/palette	Nombre de m ² /palette	Camion tautliner m ² /chargement (22 palettes)	Classe de produit	Code EAN
265762	1350 x 600 x 60	1,80	5	4,05	16	80	64,8	1425,6	A	3537311023789
265753	1350 x 600 x 75	2,25	4	3,24	16	64	51,84	1140,48	A	3537311023697
265755	1350 x 600 x 100	3,00	3	2,43	16	48	38,88	855,36	A	3537311023710
265756	1350 x 600 x 105	3,15	3	2,43	16	48	38,88	855,36*	A	3537311023727
265757	1350 x 600 x 125	3,75	3	2,43	12	36	29,16	641,52	A	3537311023734
265758	1350 x 600 x 140	4,20	3	2,43	12	36	29,16	583,20*	A	3537311023741
265759	1350 x 600 x 160	4,80	2	1,62	16	32	25,92	518,40*	A	3537311023758
265760	1350 x 600 x 200	6,05	2	1,62	12	24	19,44	427,68	A	3537311023765

*20 palettes