



# ROCKPLUS NU **NOUVEAUTÉ**

Panneau mono-densité non revêtu.

## LES + PRODUIT

- Confort de pose : douceur au toucher ;
- Performance thermique été / hiver :  $\lambda 33$  ;
- Étiquetage sanitaire A+ ;
- S'adapte à de nombreuses configurations ;
- Forte capacité d'absorption des bruits.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réaction au feu (Euroclasse).....	<b>A1</b>
Conductivité thermique (W/m.K).....	<b>0,033</b>
Masse volumique nominale (kg/m <sup>3</sup> ).....	<b>50</b>
Critère de semi-rigidité.....	<b>Certifié ACERMI</b>
Longueur (mm).....	<b>1350</b>
Largeur (mm).....	<b>600</b>
Tolérance épaisseur.....	<b>T3</b>
Stabilité dimensionnelle.....	<b>DS(70,90)</b>
Absorption d'eau à court terme.....	<b>WS</b>
Transmission de vapeur d'eau.....	<b>MU1</b>
Étiquetage sanitaire.....	<b>A+</b>

## DIPLÔMES

ACERMI ■ 18/015/1329  
KEYMARK ■ 008-SGD5-1329  
DoP ■ CPR-DoP-FR-101

SYSTÈME **EXPERT**  
FLEX **EXPERT**

**2<sup>ÈME</sup> COUCHE**

## RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m <sup>2</sup> /colis	Nombre de colis/palette	Nombre de pièces/palette	Nombre de m <sup>2</sup> /palette	Camion tautliner m <sup>2</sup> / chargement (22 palettes)	Classe de produit	Code EAN
265763	1350 x 600 x 75	2,25	4	3,24	16	64	51,84	1 140,48	A	3 53731 1023796
265764	1350 x 600 x 100	3,00	3	2,43	16	48	38,88	855,36	A	3 53731 1023802
265765	1350 x 600 x 120	3,60	3	2,43	12	36	29,16	641,52	A	3 53731 1023819
265766	1350 x 600 x 140	4,20	3	2,43	12	36	29,16	583,20*	A	3 53731 1023826
265767	1350 x 600 x 160	4,80	2	1,62	16	32	25,92	518,40*	A	3 53731 1023833
265768	1350 x 600 x 200	6,05	2	1,62	12	24	19,44	427,68	A	3 53731 1023840

\*20 palettes